

UPS 2000VA SERVER

CODICE: 650-02002

Gruppo di Continuità ADJ UPS2000 da 2000VA Server con 6 uscite IEC 320 C13 e con Display LCD


Gruppo di Continuità ADJ UPS2000 da 2000VA Server con 6 uscite IEC 320 C13 e con Display LCD

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ONDA SINUSOIDALE PURA

Grazie a questa tecnologia l'UPS produce un'onda di forma sinusoidale identica alla rete elettrica, ideale per la protezione di tutti i sistemi server

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it




Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:

BLACKOUT


Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it




DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms



DYNAMIC OVERVOLTAGE


Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms



Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it


UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms



OVERVOLTAGE


Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms



LINE INTERACTIVE (VI)

La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la frequenza di uscita dell'UPS (Uninterruptible Power Supply) è dipendente dalla frequenza d'ingresso ma la tensione invece viene trattata dall'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER)	2000 VA
POTENZA EROGATA WATT	1200 W
INGRESSO	
VOLTAGE	220/230/240VAC
VOLTAGE RANGE	165~290Vac
USCITE	
REGOLAZIONE TENSIONE	+/- 10%
USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13)	4 + 2 Filtrate (colore rosso)
BATTERIA	
TIPOLOGIA	12V DC x 2
TEMPO DI RICARICA	4-6 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ	
USB	Sì
RJ11/45 (IN - OUT)	Sì
RS-232 C	Sì
SOFTWARE	Sì per Windows / Mac / Linux
DIMENSIONI E PESO	
DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H)	393 x 165 x 198 mm
PESO NETTO	12.4 Kg
DIMENSIONE SCATOLA (L x W x H)	464 x 252 x 329 mm
PESO LORDO	13.4 Kg
AMBIENTE DI LAVORO	
UMIDITÀ	0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)
LIVELLO DI RUMORE	< 45dB

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it

QUANTITA' MINIMA PER SCATOLA 2

Informazioni solo a scopo informativo e non impegnative, soggette a modifica senza preavviso da parte del produttore.
Per maggiori informazioni consultare: www.adj.it