

SPECIFICATIONS

UPS ADJ PRO		650-01601	650-02101	650-02501
POWER OUTPUT	VA	1600	2100	2500
POWER OUTPUT	W	1070	1320	1700
INPUT VOLTAGE	V	220/230/240		
INPUT VOLTAGE RANGE	V	160-290		
OUTPUT VOLTAGE REGULATION	%	± 10		
WAVEFORM		Simulated Sine Wave		
TYPE OF BATTERY		12V DC x 2		
CHARGING TIME	h	4-6 to 90%		
PRODUCT SIZE (D X W X H)	mm	315 x 148 x 198		
WEIGHT	Kg	9	10.5	11.8
PACKAGING SIZE (D X W X H)	mm	411 x 229 x 302		
GROSS WEIGHT	Kg	10	11.5	12.8
ENVIRONMENT HUMIDITY	%	0-90 RH @ 0-40° C (without condensing)		
NOISE LEVEL	dB	< 40		

Technical data may change without prior notice



LEAD BATTERIES

UPS ADJ PRO contains lead acid, sealed, maintenance free batteries. This kind of batteries, if handled by non experienced personnel, can cause electric shock or short-circuits. For this reason the batteries can be removed only by qualified technical personnel, specialized and authorized by the producer. The producer declines any responsibilities if this rule is not followed. To remove the batteries, firstly you have to take off UPS cover, then disconnect batteries and take them off from their housing. The batteries cannot be disposed as an urban waste, but must be treated in conformity with 2006/66/CE European Directive; any violation is indictable with financial sanctions as established into 2006/66/CE European Directive.




Please use the product only for the purpose for which it was designed. It is forbidden any other use or modification. This product complies with the following directives:


- DIRECTIVE 2014/30/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility;
- DIRECTIVE 2014/35/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits;
- DIRECTIVE 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The declaration of conformity for this product is visible on www.adj.it site, on the product page.

UPS FRONT PANEL




UPS BACK PANEL




Filtered Outputs

Symbol	LED Color	Description/function
	N/A	Tack switch for Turn-on/Turn-off
	Green	Lit: Line mode Flashing: Battery mode
	Red	Lit: System malfunction or abnormal
	N/A	Load
	N/A	Battery
25% 50% 75% 100%	Green	Load Percentage/ Battery Capacity

PANNELLO FRONTALE



PANNELLO POSTERIORE



Uscite Filtrate

Simbolo	Colore LED	Descrizione/Funzione
	N/A	Interruttore per Accensione/Spengimento
	Verde	Acceso: Line mode Lampeggiante: Modalità batteria
	Rosso	Acceso: malfunzionamento del sistema o anomalia
	N/A	Carica
	N/A	Batteria
25% 50% 75% 100%	Verde	Percentuale di carica / stato di carica della batteria

ADJ COMPUTER ACCESSORIES SOUND

CARATTERISTICHE TECNICHE

UPS ADJ PRO		650-01601	650-02101	650-02501
POTENZA EROGATA	VA	1600	2100	2500
POTENZA EROGATA	W	1070	1320	1700
VOLTAGE IN INGRESSO	V	220/230/240		
VOLTAGE RANGE IN INGRESSO	V	160-290		
REGOLAZIONE TENSIONE IN USCITA	%	± 10		
TIPOLOGIA DI ONDA		Simulated Sine Wave		
TIPOLOGIA BATTERIA		12V DC x 2		
TEMPO DI RICARICA	h	4-6 to 90%		
DIMENSIONI PRODOTTO (D X W X H)	mm	315 x 148 x 198		
PESO NETTO	Kg	9	10.5	11.8
DIMENSIONE SCATOLA (D X W X H)	mm	411 x 229 x 302		
PESO LORDO	Kg	10	11.5	12.8
UMIDITÀ	%	0-90 RH @ 0-40° C (non soggetta a condensazione)		
LIVELLO DI RUMORE	dB	< 40		

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso



BATTERIE AL PIOMBO

Il prodotto UPS ADJ PRO contiene batterie al piombo acido, ermetiche, senza manutenzione. Tali batterie, se manovrate da personale inesperto, possono essere causa di shock elettrico e di alte correnti di cortocircuito. Per questo motivo la rimozione delle batterie può essere compiuto solo da personale tecnico specializzato ed autorizzato dal produttore. In caso contrario si declina ogni sua responsabilità. Per rimuovere le batterie occorre togliere il coperchio del prodotto, poi scollegare le batterie e toglierle dal loro alloggiamento. Le batterie di UPS ADJ PRO non possono essere smaltite come rifiuto urbano, ma devono essere smaltite nelle modalità previste dalla direttiva europea 2006/66/CE; qualsiasi violazione è punita con sanzioni pecuniarie ai sensi della direttiva stessa.



Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità secondo cui è stato progettato. È vietato ogni altro utilizzo o modifica. Questo prodotto rispetta le seguenti Direttive:

- DIRETTIVA 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
- DIRETTIVA 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
- DIRETTIVA 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La dichiarazione di conformità del prodotto è visibile sul sito www.adj.it, nella pagina del prodotto.

Made in China - Imported and distributed by IoT Tecnologie s.r.l. - Via della Faeta, 1 - 00030 San Cesario (RM) - Italy
Edition: August 2022 - Version: 3.0

UPS ADJ PRO

USER'S MANUAL